

	Reference No. Beschreibung		Inch Millimeter			Carton Quantity VPE
	Plug Innenteil	Cap Aussenteil	Shank Diameter Schaft Ø	Min. Tool Length Min. Nutzlänge	Max. Tool Length Max. Nutzlänge	
CP6	CP6S - Short Plug CP6S - Short Plug	CP6-Cap-A CP6-Cap-A	1/8 - 5/16 Inch 3 - 8 mm	1 7/32 Inch 31 mm	1 23/32 Inch 44 mm	1,000
	CP6A - Plug CP6A - Plug	CP6-Cap-A CP6-Cap-A		1 29/64 Inch 37 mm	2 7/16 Inch 62 mm	
	CP6A - Plug CP6A - Plug	CP6-Cap-B CP6-Cap-B		2 5/32 Inch 55 mm	3 5/32 Inch 80 mm	
	CP6A - Plug CP6A - Plug	CP6-Cap-C CP6-Cap-C		2 7/8 Inch 73 mm	3 55/64 Inch 98 mm	
	CP6A - Plug CP6A - Plug	CP6-Cap-E CP6-Cap-E		4 11/16 Inch 119 mm	5 1/4 Inch 136 mm	
	CP6B - Plug CP6B - Plug	CP6-Cap-E CP6-Cap-E		4 41/64 Inch 118 mm	7 Inch 180 mm	
CP12	CP12A - Plug CP12A - Plug	CP12-Cap-A CP12-Cap-A	5/16 - 1/2 Inch 8 - 12 mm	2 1/4 Inch 57 mm	3 3/8 Inch 86 mm	500
	CP12A - Plug CP12A - Plug	CP12-Cap-B CP12-Cap-B		3 11/32 Inch 84 mm	4 29/64 Inch 113 mm	
	CP12A - Plug CP12A - Plug	CP12-Cap-C CP12-Cap-C		4 3/4 Inch 120 mm	5 1/2 Inch 140 mm	
	CP12B - Plug CP12B - Plug	CP12-Cap-C CP12-Cap-C		5 Inch 125 mm	7 Inch 180 mm	300

1. For specific details, please visit our website www.plasel.com
1. Weitere Details ansehen Sie unter www.plasel.de oder www.plasel.com
2. IML (in mold label) required minimum quantity
2. Mindestmengen für In Mold Label auf Anfrage



	Reference No. Beschreibung		Inch Millimeter			Carton Quantity VPE
	Plug Innenteil	Cap Aussenteil	Shank Diameter Schaft Ø	Min. Tool Length Min. Nutzlänge	Max. Tool Length Max. Nutzlänge	
CP16	CP16S - Short Plug CP16S - Short Plug	CP16-Cap-A CP16-Cap-A	9/16 - 5/8 Inch 14 - 16 mm	2 5/32 Inch 55 mm	2 9/16 Inch 65 mm	500
	CP16A - Plug CP16A - Plug	CP16-Cap-A CP16-Cap-A		2 25/64 Inch 61 mm	3 23/64 Inch 85 mm	
	CP16A - Plug CP16A - Plug	CP16-Cap-B CP16-Cap-B		3 7/32 Inch 82 mm	4 7/32 Inch 107 mm	
	CP16A - Plug CP16A - Plug	CP16A - Cap-C CP16A - Cap-C		4 3/4 Inch 120 mm	5 5/16 Inch 135 mm	
	CP16B - Plug CP16B - Plug	CP16B - Cap-C CP16B - Cap-C		5 5/16 Inch 135 mm	7 5/16 Inch 185 mm	300
CP20	CP20S - Short Plug CP20S - Short Plug	CP20-Cap-A CP20-Cap-A	5/8 - 3/4 Inch 16 - 20 mm	3 Inch 76 mm	3 1/2 Inch 89 mm	500
	CP20A - Plug CP20A - Plug	CP20-Cap-A CP20-Cap-A		3 1/4 Inch 83 mm	4 1/2 Inch 114 mm	
	CP20 A- Plug CP20 A- Plug	CP20-Cap-B CP20-Cap-B		4 7/32 Inch 107 mm	5 31/64 Inch 139 mm	
	CP20A - Plug CP20A - Plug	CP20-Cap-C CP20-Cap-C		5 3/4 Inch 145 mm	6 5/16 Inch 160 mm	
	CP20B - Plug CP20B - Plug	CP20-Cap-C CP20-Cap-C		6 1/2 Inch 165 mm	8 1/2 Inch 220 mm	250
CP26	CP26A - Plug CP26A - Plug	CP26-Cap-A CP26-Cap-A	3/4 - 1 Inch 20 - 26 mm	4 59/64 Inch 125 mm	7 11/64 Inch 182 mm	250
	CP26A - Plug CP26A - Plug	CP26-Cap-B CP26-Cap-B		6 3/4 Inch 172 mm	9 1/32 Inch 229 mm	

1. For specific details, please visit our website www.plasel.com
 1. Weitere Details ansehen Sie unter www.plasel.de oder www.plasel.com
 2. IML (in mold label) required minimum quantity
 2. Mindestmengen für In Mold Label auf Anfrage

- High quality packaging for high quality tools
- Unique self centering feature
- Minimum items in stock
- Quick and easy efficient packing and handling
- Selbstzentrierung der Werkzeuge bietet optimalen Schutz
- Variabel einsetzbar für viele Durchmesser und Längen
- Geringer Lageraufwand, durch Laengvenstellbarkeit
- Hochwertige Einzelverpackung für Schaftwerkzeuge
- Zeiteinsparung durch einfaches und schnelles Bestücken der Werkzeuge Stabil und schlagzäh

